

# 道达尔 尼斯旦那 (NEVASTANE) CHAIN OIL XT



## 合成食品级高温链条油



### 应用

- 尼斯旦那 CHAIN OIL XT 为特别设计的高性能链条油，主要用于高温和高负载时的控制，驱动和传送链条的润滑。可应用的食品工业有：烘焙，屠宰场，饮料工业等等

### 存储

- 尼斯旦那 CHAIN OIL XT 的配方符合 FDA 法规 21 CFR178.3570 的要求
- 尼斯旦那 CHAIN OIL XT 通过 NSF H1 认证
- 尼斯旦那 CHAIN OIL XT: NO 144427
- 尼斯旦那 CHAIN OIL XT 为生物稳定性产品，可抑制细菌和霉菌的繁殖
- 尼斯旦那 CHAIN OIL XT 获得了 Kosher, Halal 认证

### 优势

- 尼斯旦那 CHAIN OIL XT 推荐用于各种可能和食品发生接触的润滑点。使用本产品可防止产品污染事件的发生，符合 HACCP 系统
- 配方基于高性能的多元醇脂
- 优秀的抗高温性能和黏附性能
- 蒸发量低和高闪点
- 减少润滑油使用量，并有效地延长换油周期

### 技术指标

典型数据	单位	测试方法	尼斯旦那 (NEVASTANE) CHAIN OIL XT
NSF 注册号			144427
颜色 / 外观	-	ISO 4630	清澈 - 桔红色
密度 @20° C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	1003
运动粘度 @0° C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	3480
运动粘度 @40° C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	220
运动粘度 @100° C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	26
粘度指数	-	ISO 2909	150
闪点 (开口杯)	° C	ISO 2592	260
倾点	° C	ISO 3016	-42
蒸发损失 (6H3G@204° C)	%	ASTM D 972	2.2
酸值 (pH=11)	mg KOH/g	ISO 6619	1.67
4 球磨斑直径	mm	ASTM D4172	0.36
4 球焊接负载	kg	ASTMD2783	200

备注：上述技术数据为目前产品检测结果的平均值，可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。

道达尔润滑油  
2016年4月8日版  
140



按照推荐和说明用途使用本润滑油不会有任何特殊危险。

符合欧盟现行规章的物质安全数据表可从您所在地的商业顾问处获得或从 [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com) 下载。